

	UBD814 TANDEM CHÂSSIS DROIT			UBD816 ET UGD816 TANDEM MAX BODY		UPD1116 ET UGD1116 TRIDEM CHÂSSIS DROIT			UPD1116 ET UGD1116 TRIDEM MAX BODY	
	PERFORMANCE	PREMIUM	PLATINUM	PERFORMANCE	PREMIUM	PERFORMANCE	PREMIUM	PLATINUM	PERFORMANCE	PREMIUM
FIABILITÉ - CAPACITÉ NOMINALE										
PNBV (lb) – timon en V/col de cygne	16 000			16 000/17 500		22 000			22 000	
Charge utile nominale (lb) – timon en V/col de cygne pour fini peint	10 800	10 600	10 550	10 400/11 350	10 050/10 850	15 950/15 400	15 750/15 150	15 700/15 100	15 900/15 300	15 550/15 150
Poids du timon (lb) – timon en V/col de cygne	2000			2000/3500		2200/4400			2200/4400	
Suspension	Torsion - Boulonné			Torsion - Boulonné		Ressort à lames équilibré			Ressort à lames équilibré	
Capacité de l'essieu (lb)	2 x 7000			2 x 7000		3 x 7000			3 x 7000	
DURABILITÉ - STRUCTURE										
Taille du châssis en acier rapide (po)	8 po x 3 po			8 po x 3 po		8 po x 3 po			8 po x 3 po	
Matériau de plateforme	Acier calibre 10			Acier calibre 10		Acier calibre 10			Acier calibre 10	
Fini de la surface	Apprêt polyuréthane et peinture			Apprêt polyuréthane et peinture ou galvanisée		Apprêt polyuréthane et peinture			Apprêt polyuréthane et peinture ou galvanisée	
Protection supplémentaire de qualité supérieure sur les surfaces de façade		●	●		●		●	●		●
Hauteur de côté et matériau – s’il y a lieu	18 po - acier calibre 10			21,75 po - acier calibre 10		18 po - acier calibre 10			21,75 po - acier calibre 10	
DIMENSIONS										
Longueur totale (pi) – timon en V/col de cygne	20,3	20,9	20,4	22,3/25,4	22,8/26	22/25,4	22,6/26	22/25,4	22/25,4	22,6/26
Longueur de la plateforme (pi)	14			16		16			16	
Largeur de la plateforme (po) – plancher/châssis)	82/82			82/97,2		82/82			82/97,2	
Hauteur de la plateforme, du plancher (po) – déchargé, chargé	25,3/23			25,3/23		25,3/23			25,3/23	
ÉQUIPEMENT INCLUS										
Type de traction	Timon en V			Timon en V ou col de cygne		Timon en V ou col de cygne			Timon en V ou col de cygne	
Béquille à remonter– Haut ou côté	Côté			Côté		Côté			Côté	
Vitesses de béquille	Double			Double		Double			Double	
Capacité de levage de la béquille (lb)	2 x 10 000			2 x 10 000		2 x 10 000			2 x 10 000	
Ailes à plaque d’acier – boulonnées	●			●		●			●	
Type de porte	2 voies	Mixte	Hydraulique 2 voies	2 voies	Mixte	2 voies	Mixte	Hydraulique 2 voies	2 voies	Mixte
Cylindre de levage de benne	6 po - 3200 psi - course de 15 po			6 po - 3200 psi - course de 20 po		6 po - 3200 psi - course de 20 po			6 po - 3200 psi - course de 20 po	
Type d’unité hydraulique – P=Puissance en montée/descente, G=Gravité vers le bas	P/G		P	P/G		P/G		P	P/G	
Roues en acier noir	●	●		●		●	●		●	
Roues à rayons en aluminium	○	○	●	○		○	○	●	○	
Dimension des roues	Jante 16 po - crampon 8 - cercle 6,5 po			Jante 16 po - crampon 8 - cercle 6,5 po		Jante 16 po - crampon 8 - cercle 6,5 po			Jante 16 po - crampon 8 - cercle 6,5 po	
Dimension du pneu	ST235/80R16 LRE			ST235/80R16 LRE		ST235/80R16 LRE			ST235/80R16 LRE	
Pneus Premium radial 10 plis – vitesse nominale de 120 km/h	●			●		●			●	
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ										
Chaînes doubles avec crochets de verrouillage – 36 po	●			●		●			●	
Câblage de qualité supérieure	●			●		●			●	
4 X anneaux en D de 4 po	●			●		●			●	
Interrupteur de rupture – comprends les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur)	●			●		●			●	
Système d’éclairage DEL de niveau 1	●			●		●			●	
Freins avant à rattrapage automatique	●			●		●			●	
Roulements d’essieux graisse E-Z Lube	●			●		●			●	
Prise de charge à terre 110V	●			●		●			●	
Boîte à outils résistante	●			●		●			●	
Barre de sécurité	●			●		●			●	
Tablette à godet – modèles Max Body ^{MC}				●					●	
Ens. de charge UI	○			○		○			○	
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES										
Bâche à mailles Michels Premium	●			●		●			●	
Supports latéraux	●					●				
Garde-boue	○	○	●	○		○	○	●	○	
Pneu de rechange, roue et transporteur	○	○	●	○		○	○	●	○	
ACCESSOIRES										
Verrouillage de l’attache	○			○		○			○	
Verrous de roue	○			○		○			○	
Télécommandes de pompes sans fil	○			○		○			○	
JD Link – suivi de flotte	○			○		○			○	