



UBD814 | UPD1116 | UGD1116

REMORQUES À BENNE BASCULANTE



MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

2 ANS DE GARANTIE

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de 2 ans sur tous les composants. Garantie structurelle de 5 ans. *Demandez-nous les détails.*

Les détails de la remorque peuvent différer de l'image

Supprimez les temps d'arrêt.

Les remorques à benne basculante Prêt à l'emploi[™] Brandt sont spécialement conçues pour résister aux conditions les plus difficiles, chaque jour. Que vous transportiez de l'équipement agricole, pour de l'aménagement paysager ou des agrégats, ces remorques travaillent aussi dur que vous et prennent toutes les mauvais traitements possibles.

① Conçues pour durer

Les remorques Brandt sont conçues pour maximiser votre productivité du matin au soir jusqu'à ce que le travail soit fait :

- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de possession.
- Plancher renforcé avec des travers là où ça compte pour éviter l'ondulation du plancher au fil du temps.
- Conception unique qui abaisse la hauteur du plancher de la benne pour générer un angle de chargement plus faible.

② Plus faciles à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort afin que vous puissiez commencer à travailler plus tôt :

- Les composants clés boulonnés sont facilement remplaçables pour un entretien rapide, ce qui en fait une conception entièrement fonctionnelle pour un temps de service maximal.
- La configuration idéale de la porte et de la rampe vous permet d'obtenir le profil parfait pour la tâche à accomplir.
- Le cylindre hydraulique installé en ciseau sous la benne pour la montée, la descente ou une descente par gravité fournit la force nécessaire pour déverser de lourdes charges avec facilité.

③ Plus sécuritaires

La sécurité est essentielle, c'est pourquoi ces modèles sont conçus avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- La suspension à ressort à lame est optimisée pour répartir en toute sécurité le poids entre les essieux lors du transport de charges lourdes sur un terrain inégal.
- Une barre de sécurité permet de sécuriser la benne en position levée, maximisant ainsi la sécurité de l'opérateur lors de l'entretien de la remorque.
- Les freins à réglage automatique maintiennent la performance maximale des freins plus longtemps tout en éliminant le besoin de réglages manuels.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

Brandt

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

REMORQUE À BENNE BASCULANTE

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE	UBD814 Tandem, à mur droit	UPD1116 Tridem, à mur droit	UGD1116 Tridem, à mur droit
FIABILITÉ – CAPACITÉ NOMINALE			
PNBV (lb) – pare-choc/col de cygne	16 000	22 000	22 000
Charge utile nominale (lb) – pare-choc/col de cygne Finition de peinture	10 800	15 900	15 150
PoPoids sur l'attelage (lb) – pare-choc/col de cygne	2000	2200	4400
Suspension	Torsion - Boulonné	Ressort à lames équilibré	Ressort à lames équilibré
Capacité de l'essieu (lb)	2 x 7000	3 x 7000	3 x 7000
DURABILITÉ - STRUCTURE ET FINI			
Dimension du châssis en acier (po)	8 po x 3 po	8 po x 3 po	8 po x 3 po
Matériau du plancher	Acier calibre 10	Acier calibre 10	Acier calibre 10
Hauteur des côtés et matériau	18 po - acier calibre 10	18 po - acier calibre 10	18 po - acier calibre 10
Apprêt polyuréthane et peinture de finition	●	●	●
DIMENSIONS			
Longueur totale (pi) – pare-choc/col de cygne	20,3	22	26
Longueur de la plateforme (pi)	14	16	16
Largeur du plancher à l'intérieur de la benne (po)	82/82	82/82	82/82
Hauteur de la plateforme, du plancher (po) – à vide, chargé	25,3/23	25,3/23	25,3/23
ÉQUIPEMENT INCLUS			
Type de traction	Pare-choc	Pare-choc	Col de cygne
Vitesses de béquille	Simple	Simple	Simple
Capacité de levage de la béquille (lb)	2 x 10 000	2 x 10 000	2 x 10 000
Ailes à plaque d'acier – boulonnées	●	●	●
Type de porte arrière	Bidirectionnel	Bidirectionnel	Bidirectionnel
Rampes coulissantes 6 pi 6 po x 10,5 po	●	●	●
Puissance en montée, en descente, gravité vers le bas cylindre de levage	●	●	●
Roues en acier noir	●	●	●
Roues à rayons en aluminium	○	○	○
Taille des pneus	ST235/80R16 LRE	ST235/80R16 LRE	ST235/80R16 LRE
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ			
Câblage de qualité supérieure	●	●	●
4 X anneaux en D de 4 po	●	●	●
Interrupteur de rupture – comprends les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur)	●	●	●
Système de lumières DEL de première qualité	●	●	●
Freins à ajustement automatique	●	●	●
Moyeu d'essieux à graisse EZ-Lube	●	●	●
Prise de recharge 110V	●	●	●
Boîte à outils résistante	●	●	●
Barre de sécurité	●	●	●
Ens. de charge UI	○	○	○
ACCESSOIRES			
Bâche résistante de première qualité	●	●	●
Supports latéraux	●	●	●
Garde-boue	○	○	○

© Brandt Industries Ltd. Tous droits réservés. Le nom et le logo Brandt sont des marques déposées de Brandt Industries Ltd. utilisées sous licence. Toutes les informations de produit et les spécifications peuvent changer sans préavis. Imprimé au Canada. Révisé 01/2024-AG-C