

APERÇU DES REMORQUES UTILITAIRES



MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

2 ANS DE GARANTIE

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de 2 ans sur tous les composants. Garantie structurelle de 5 ans. *Demandez-nous les détails.*

Les détails de la remorque peuvent différer de l'image

Une affaire de famille.

① Plus faciles à avoir

Les remorques Brandt sont soutenues par le meilleur service de l'industrie pour éliminer le stress de la propriété :

- Plusieurs longueurs, capacités et fonctions pour une remorque qui répond à vos besoins.
- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de possession.
- Un réseau étendu de concessionnaires d'un océan à l'autre vous garantit un accès facile à des pièces et à un service partout au Canada.

② Plus faciles à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort pour terminer votre liste de tâches plus rapidement :

- La conception à cadre unifié intègre le châssis et la plateforme dans une structure unique et robuste afin de minimiser les points faibles et optimiser la répartition du poids.
- La suspension à torsion offre une fiabilité maximale, tout en réduisant l'entretien.
- La suspension à ressort à lame offre une durabilité accrue dans des conditions de terrains accidentés ou lors de passage sur des bordures de trottoirs avec des charges plus lourdes.

③ Sécuritaire

La sécurité est essentielle sur le chantier, c'est pourquoi ces modèles sont conçus avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- Parmi les plateformes les plus stables de l'industrie, optimisées pour bien répartir le poids de la charge d'équipement agricole et d'aménagement paysager.
- Les freins à réglage automatique maintiennent la performance maximale des freins plus longtemps tout en éliminant le besoin de réglages manuels.
- Le bout des rampes coupé en angle assure un excellent contact avec le sol, minimisant les risques d'accrochages.

APERÇU DES REMORQUES UTILITAIRES

MODÈLE	DESCRIPTION	LONGUEUR DE LA PLATEFORME	PNBV (LB)	CHARGE UTILE NOMINALE (LB)
--------	-------------	---------------------------	-----------	----------------------------

REMRQUES À PLATEFORME SURBAISSÉE

	UBE518	Capacité de 5 tonnes – essieux tandem – attelage à pare-choc	16 pi	9900	7000
	UBE720	Capacité de 7 tonnes – essieux tandem – attelage à pare-choc	18 pi	14 900	11 600

REMRQUES À BENNE BASCULANTE

	UBD814	Capacité de 8 tonnes – essieux tandem – murs de benne droits – attelage à pare-choc	14 pi	16 000	10 800
	UPD1116	Capacité de 11 tonnes – essieux tridem – murs de benne droits – attelage à pare-choc	16 pi	22 000	15,900
	UGD1116	Capacité de 11 tonnes – essieux tridem – murs de benne droits – attelage col de cygne	16 pi	22 000	15 400

REMRQUES À PLATEFORME SURBAISSÉE BASCULANTE

	UBT822	Capacité de 8 tonnes – essieux tandem – attelage à pare-choc	22 pi	16 000	12 400
---	---------------	--	-------	--------	--------

REMRQUES À PLATEFORME

	UPR1124	Capacité de 11 tonnes – essieux tandem avec roues doubles – attelage à pare-choc	24 pi	23 000	16 600
	UGR1124	Capacité de 11 tonnes – essieux tridem à roues simples – attelage col de cygne	24 pi	22 000	15 600
	UGR1124	Capacité de 11 tonnes - essieux tandem avec roues doubles - attelage col de cygne	24 pi	25 000	18 000