

**PRÊT À
L'EMPLOI**

À PLATEFORME SURBAISSÉE | À BENNE BASCULANTE | À PLATEFORME SURBAISSÉE BASCULANTE | À PLATEFORME

APERÇU DES REMORQUES



MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

**2 ANS DE
GARANTIE**

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de deux ans sur tous les composants. Garantie structurelle de cinq ans. Demandez-nous les détails.

**FINANCEMENT
FLEXIBLE**

Solutions de financement personnalisées aux besoins de votre entreprise. Demandez-nous les détails.

Les détails de la remorque peuvent différer de l'image

Une affaire de famille.

① Plus facile à avoir

Les remorques Brandt sont soutenues par le meilleur service de l'industrie pour éliminer tous les soucis :

- Des solutions de financement souples et internes facilitent l'accès à la propriété grâce au crédit-bail et au financement conventionnel.
- Un vaste réseau de concessionnaires réparti d'un océan à l'autre vous garantit un accès facile à des pièces et à un service partout au Canada.
- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de possession.

② Plus facile à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort afin que vous puissiez commencer à travailler plus tôt :

- Conçus pour un usage intensif, les composants clés sont boulonnés pour un entretien rapide ou un remplacement facile afin de maintenir un temps en service maximal.
- La suspension à torsion offre une fiabilité maximale, tout en réduisant l'entretien.
- La suspension à ressort à lames offre une durabilité accrue lors de déplacement sur des terrains accidentés ou sur des bordures de trottoirs avec des charges plus lourdes.

③ Plus sécuritaire

La sécurité est essentielle sur le chantier, c'est pourquoi ces remorques sont conçues avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- Les freins électriques à ajustement automatique maintiennent une performance maximale des freins plus longtemps tout en éliminant le besoin de réglages manuels.
- Une version galvanisée est disponible pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité structurelle accrue au fil du temps.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

Brandt

APERÇU DES REMORQUES UTILITAIRES

| MODÈLE | PROFIL | GALV | DESCRIPTION | LONGUEUR DE LA PLATE-FORME | PNBV (lb) | CHARGE UTILE (lb) | |
|--|---------|-------------|-------------|--|-----------|-------------------|---------|
| REMORQUES À PLATEFORME SURBAISSÉE | | | | | | | |
|  | UBE518 | PERFORMANCE | ○ | Capacité de 5 tonnes - essieux tandem - attelage à pare-chocs | 16 pi | 9900 | 7050† |
| | UBE720 | PERFORMANCE | ○ | Capacité de 7 tonnes - essieux tandem - attelage à pare-chocs | 18 pi | 14 900 | 11 600† |
| | UBE720 | PREMIUM | ○ | Profil Performance avec rampes pliantes pleine largeur et boîte à outils | 18 pi | 14 900 | 11 250† |
| REMORQUES À BENNE BASCULANTE | | | | | | | |
|  | UBD814 | PERFORMANCE | | Capacité de 8 tonnes - essieux tandem - murs de benne droits - attelage à pare-chocs | 14 pi | 16 000 | 10 800 |
| | UBD814 | PREMIUM | | Profil Performance avec porte combinée | 14 pi | 16 000 | 10 600 |
|  | UBD816 | PERFORMANCE | ○ | Capacité de 8 tonnes - essieux tandem - murs de benne Max Body - attelage à pare-chocs | 16 pi | 16 000 | 10 400† |
| | UBD816 | PREMIUM | | Profil Performance avec porte combinée | 16 pi | 16 000 | 10 050 |
|  | UPD1116 | PERFORMANCE | ○ | Capacité de 11 tonnes - essieux tridem - murs de benne Max Body - attelage à pare-chocs | 16 pi | 22 000 | 15 900† |
| | UPD1116 | PREMIUM | | Profil Performance avec porte combinée | 16 pi | 22 000 | 15 550 |
| | UGD1116 | PERFORMANCE | ○ | Capacité de 11 tonnes - essieux tridem - murs de benne Max Body - attelage à col de cygne | 16 pi | 22 000 | 15 300† |
| | UGD1116 | PREMIUM | | Profil Performance avec porte combinée | 16 pi | 22 000 | 15 150 |
| REMORQUES À PLATEFORME SURBAISSÉE BASCULANTE | | | | | | | |
|  | UBT822 | PREMIUM | ○ | Capacité de 8 tonnes - essieux tandem - attelage à pare-chocs avec supports de fourches à palettes, pneu de rechange et support à pneu | 22 pi | 16 500 | 12 700† |
| REMORQUES À PLATEFORME | | | | | | | |
|  | UPR1124 | PERFORMANCE | | Capacité de 11 tonnes - essieux tridem à roues simples - attelage à pare-chocs | 24 pi | 22 000 | 15 900 |
| | UPR1124 | PREMIUM | | Profil Performance avec essieux tandem, rampes pleine largeur, boîte à outils, garde-boue, pneu de rechange et support à pneu | 24 pi | 23 000 | 16 600 |
| | UGR1124 | PERFORMANCE | | Capacité de 11 tonnes - essieux tridem à roues simples - attelage à col de cygne | 24 pi | 22 000 | 15 300 |
| | UGR1124 | PREMIUM | | Profil Performance avec essieux tandem à roues doubles, rampes pleine largeur, boîte à outils, garde-boue, pneu de rechange et support à pneu | 24 pi | 25 000 | 18 040 |
|  | UGR1526 | PERFORMANCE | | Capacité de 15 tonnes - essieux tandem avec roues doubles - attelage à col de cygne - rampes à ressort pleines largeur | 26 pi | 30 000 | 21 600 |
| | UGR1526 | PLATINUM | | Perf. avec télécommande de pompe hydraulique à fil, rampe hyd. pleine largeur, boîte à outils sous le châssis, prise de recharge 110V | 26 pi | 30 000 | 21 200 |
|  | UPR1628 | PERFORMANCE | | Capacité de 16 tonnes - essieux tandem avec roues doubles - attelage à pare-chocs avec rampes à ressort de pleine largeur | 28 pi | 32 000 | 23 550 |
| | UPR1628 | PLATINUM | | Profil Perf. avec télécommande de pompe hydraulique à fil, rampe hyd. pleine largeur, béquille, boîte à outils sous le châssis, prise de recharge 110V | 28 pi | 32 000 | 23 250 |

○ Option galvanisée offerte

Spécifications et descriptions peuvent être modifiées. † Les capacités de charge utile des remorques galvanisées peuvent varier.

Révisé 03/2024-C&F-C