

**PRÊT À  
L'EMPLOI**

UBE518 | UBE720

# REMORQUE À PLATEFORME SURBAISSÉE



MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

**2 ANS DE  
GARANTIE**

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de deux ans sur tous les composants. Garantie structurelle de cinq ans. Demandez-nous les détails.

**FINANCEMENT  
FLEXIBLE**

Solutions de financement personnalisées aux besoins de votre entreprise. Demandez-nous les détails.

*Les détails de la remorque peuvent différer de l'image*

## Résultats infaillibles.

Les remorques à profile surbaissée UBE518 et UBE720 Prêt à l'emploi<sup>SM</sup> Brandt offrent une capacité supérieure pour transporter votre équipement là où il doit aller, chaque jour. Ces modèles robustes travaillent aussi dur que vous, tout en encaissant tous les mauvais coups que vous pouvez leur infliger.

### ① Plus facile à avoir

Les remorques Brandt sont soutenues par le meilleur service de l'industrie pour éliminer tous les soucis :

- Les options d'achat flexibles comprennent la location, l'achat en location, le crédit-bail et le financement conventionnel.
- Un vaste réseau de concessionnaires réparti d'un océan à l'autre vous garantit un accès facile à des pièces et à un service partout au Canada.
- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de propriété.

### ② Plus faciles à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort afin que vous puissiez commencer à travailler plus tôt :

- Conçus pour un usage intensif, les composants clés sont boulonnés pour un entretien rapide ou un remplacement facile afin de maintenir un temps en service maximal.
- Les trois configurations de rampe permettent d'adapter facilement l'équipement, ce qui garantit une polyvalence supérieure.
- Le plateau à outils offert de série située dans la flèche de la remorque permet de ranger et d'accéder aux outils de manière pratique.

### ③ Plus sécuritaire

La sécurité est essentielle sur le chantier, c'est pourquoi ces modèles sont conçus avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- Des essieux fiables de 5200 lb (UBE518) et de 7000 lb, (UBE720) offerts de série sur toutes les configurations, assurent une répartition positive du poids de l'attelage et une stabilité globale lors du transport de charges lourdes concentrées.
- Des marchepieds de chaque côté et une rampe pliante de pleine largeur assistés par des ressorts et avec genouillères permettent aux opérateurs de travailler en toute sécurité.
- Le plancher en sapin de première qualité offre une meilleure traction à l'opérateur dans des conditions humides et de gel et réduit l'usure avec le temps.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

**Brandt**

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMORQUES À PLATEFORME SURBAISSÉE

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE	UBE518 À plateforme surbaissée		UBE720 À plateforme surbaissée			
	PERFORMANCE	PERFORMANCE GALVANISÉ	PERF	PERF GALV	PREMIUM	PREM GALV
<b>Spécifications clés de l'unité de base</b>						
<b>FIABILITÉ – CAPACITÉ NOMINALE</b>						
PNBV (lb)	9900		14 900			
Charge utile nominale (LB)	7050	7000	11 600	11 550	11 250	11 200
Poids sur l'attelage (lb)	1250		1860			
Suspension	Torsion – Boulonné		Torsion – Boulonné			
Capacité des essieux (lb)	2 x 5200		2 x 7000			
<b>DURABILITÉ – STRUCTURE</b>						
Taille du châssis en acier tubulaire (po)	6		8			
Plancher en sapin de première qualité	○	●	○	●	●	●
Plancher en épinettes et en pins traités	○		○			
Finis de la surface	Revêtement de finition en poudre, gris polyester JD	Galvanisée	Revêtement de finition en poudre, gris polyester JD	Galvanisée	Revêtement de finition en poudre, gris polyester JD	Galvanisée
<b>DIMENSIONS</b>						
Longueur totale (pi)	24,7		26,9	27,2		
Longueur de la plateforme (pi)	16		18			
Longueur de la descente (pi)	2		2			
Largeur de la plateforme (po) intérieur de l'aile à l'aile	82		82			
Hauteur de la plateforme	21		22			
<b>ÉQUIPEMENT INCLUS</b>						
Type d'attelage	Pare-chocs		Pare-chocs			
Béquille - emplacement de la manivelle - Haut ou côté	Haut		Côté			
Vitesses de béquille	Simple		Simple			
Capacité de levage de la béquille (lb)	7000		10 000			
Ailes en acier strié – boulonnées	●		●			
Jantes en acier noir	●		●			
Dimensions des pneus	ST225/75R15 LRE		ST235/80R16 LRE			
Pneus Premium radial 10 plus - vitesse nominale de 120 km/h	●		●			
<b>FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ</b>						
Rampe de type « rabat » avec assistance à ressort– 24 x 60 po	○	●	○			
Demi-rampes pliantes de pleine largeur avec assistance à ressort– 40 x 60 po			●			
Rampe à rabat pleine largeur en grillage métallique avec assistance à ressort et genouillères – 82 x 60 po	○		○			
Filage électrique isolé de qualité supérieure	●		●			
Interrupteur de rupture – comprends les lampes de test DEL, la batterie et le chargeur	●		●			
Marchepieds intégrés	●		●			
Système de lumière à DEL de première qualité	●		●			
Freins électriques à ajustement automatique	●		●			
Moyeu d'essieux à graisse EZ-Lube	●		●			
Boîte à outils avec couvercle à capacité portante	○		○	●		
<b>ACCESSORIES</b>						
Verrouillage de l'attelage	○		○			
Verrous de roue	○		○			

ACCESSOIRES OFFERTS : Verrous pour attelages

● Inclus sans frais supplémentaires ○ Option disponible