



UGR1124 | UPR1124 | UGR1526 | UPR1628

REMORQUES À PLATEFORME



Les détails de la remorque peuvent différer de l'image

MEILLEURE GARANTIE DE L'INDUSTRIE

2 ANS DE GARANTIE

Garantie inégalée pare-chocs à pare-chocs de deux ans sur tous les composants. Garantie structurelle de cinq ans. *Demandez-nous les détails.*

FINANCEMENT FLEXIBLE

Solutions de financement personnalisées aux besoins de votre entreprise. *Demandez-nous les détails.*

Guerrier de la route.

Les remorques à plateforme Prêt à l'emploiSM de Brandt offrent une capacité supérieure pour transporter votre équipement là où il doit aller, chaque jour. Ces modèles robustes travaillent aussi dur que vous, tout en encaissant tous les mauvais coups que vous pouvez leur infliger.

① Plus facile à avoir

Les remorques Brandt sont soutenues par le meilleur service de l'industrie pour éliminer tous les soucis :

- Les options d'achat flexibles comprennent la location, l'achat en location, le crédit-bail et le financement conventionnel.
- Un réseau de concessionnaires étendu d'un océan à l'autre vous garantit un accès facile à des pièces et à un service partout au Canada.
- Une conception fiable et des composants durables réduisent le coût total de possession.

② Plus faciles à utiliser

Ces remorques sont conçues pour un chargement rapide et sans effort afin que vous puissiez commencer à travailler plus tôt :

- Conçus pour un usage intensif, les composants clés sont boulonnés pour un entretien rapide ou un remplacement facile afin de maintenir un temps en service maximal.
- Les rampes de pleine largeur en option permettent d'accueillir tout type d'équipement sans problème, ce qui garantit une polyvalence supérieure.
- Les crics de 10 000 lb offerts de série facilitent l'attelage et le dételage de la remorque.

③ Plus sécuritaires

La sécurité est essentielle sur le chantier, c'est pourquoi ces modèles sont conçus avec des caractéristiques clés pour maximiser la protection de l'opérateur :

- Le coffre à rangement fixé au châssis, le marchepied latéral et une rampe hydraulique en option permettent aux opérateurs de travailler en toute sécurité.
- Les essieux fiables assurent une répartition positive du poids de l'attelage et une stabilité générale lors du transport de charges lourdes concentrées.
- Le plancher en sapin de première qualité offre une meilleure traction à l'opérateur dans des conditions humides et de gel.

Une valeur insurpassable. **Notre promesse.**

REMORQUES À PLATEFORME SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TABLEAU DE RÉFÉRENCE	UGR1124 À plateforme		UPR1124 À plateforme		UGR1526 Tandem à roues double		UPR1628 Tridem/tandem à roues double	
	PERF	PREM	PERF	PREM	PERF	PLAT	PERF	PLAT
Spécifications clés de l'unité de base								
FIABILITÉ – CAPACITÉ NOMINALE								
PNBV (lb)	22 000	25 000	22 000	23 000	30 000		32 000	
Charge utile nominale (LB)	15 300	18 000	15 900	16 600	21 600	21 200	23 550	23 250
Suspension	Ressort à lames							
Capacité des essieux (lb)	3 x 7000	2 x 10 000	3 x 7000	2 x 10 000	2 x 15 000		3 x 10 000	2 x 15 000
DURABILITÉ - STRUCTURE								
Taille du châssis en acier tubulaire (po)	Poutre en I 12 po				Poutre en I 14 po			
Plancher en sapin de première qualité	○	●	○	●	●		●	
Plancher en épinette et en pin traités	○		○					
Apprêt polyuréthane et peinture	●		●		●		●	
Galvanisée	○		○					
DIMENSIONS								
Longueur totale (pi)	38,4		35,1		40,5		39,6	
Longueur de la plateforme (pi)	24		24		26		28	
Longueur de la descente (pi)	5		5		5,1		5,1	
Largeur de la plateforme (po)	102		102		102		102	
Hauteur de la plateforme (po)	35,5		35,4		39,5		38,5	
ÉQUIPEMENT INCLUS								
Type d'attelage	Col de cygne		Pare-chocs		Col de cygne		Pare-chocs	
Vitesses du cric	Simple	Double	Simple	Double	Double		Double	Hydraulique
Capacité de levage des crics (lb)	2 x 10 000		2 x 10 000		2 x 10 000		2 x 10 000	1 x 10 000
Dimensions des pneus	ST235/80R16 LRE		ST235/80R16 LRE		ST215/75R17.5 LRH		ST235/80R16 LRE	ST215/75R17.5 LRH
Pneus Premium radial - vitesse nominale de 120 km/h	10 plis		10 plis		10 plis		10 plis	10 plis
Coffre à rangement robuste (à l'avant)	●		●		●		●	
FACILE À UTILISER - CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ET DE COMMODITÉ								
Rampe avec assistance à ressort - 24 x 60 po	○		○					
Demi-rampe pleine largeur avec assistance à ressort - 47 x 60 po	○	●	○	●				
Demi-rampe pleine largeur avec assistance à ressort - 44 x 68 po					●		●	
Rampe hydraulique pleine largeur 93 x 67 po							●	
Filage électrique isolé de qualité supérieure					●			
Interrupteur de rupture – comprends lampes de test DEL, batterie et chargeur					●			
Marchepieds intégrés					●			
Coffre à rangement sous le châssis							●	●
Système de lumières à DEL de première qualité					●			
Freins électriques à ajustement automatique					●			
Moyeu d'essieux à bain d'huile EZ-Lube	●		●		●		●	
Moyeu d'essieux à graisse EZ-Lube	●		●					
Prise de recharge 110V							●	○
Jantes en acier noir (argenté pour les roues doubles)					●			
Ens. de charge UI							○	●
Garde-boue	○		○		●		●	
Porte-chaîne et plateau	●		●		○	●	●	
Porte-pneus et pneu de rechange	●		●		○	●	○	●

ACCESSOIRES OFFERTS : Verrous pour attelages

● Inclus sans frais supplémentaires ○ Option disponible